



当社製品の運用を想定した最適環境を実現する 1U型ラックマウントタイプのサーバーです SSDのRAID対応(RAID1)・電源冗長により信頼性を高めています

特 長

- ・当社製品の運用において必要十分な環境を構築するための1Uラックマウントタイプのサーバーです。
- ・OSにはWindows11 IoT Enterprise LTSC 2024を採用し、当社製の各種ソフトウェアの動作が可能です。
- ・SSDのRAID対応(RAID1)、電源冗長により信頼性を高めた構成です。

◆本体仕様

CPU	Intel Core i3-9100E (3.1GHz)
メモリー	16GB (8GB×2)
SSD	512GB×2 (RAID1) ※ホットスワップにより交換可能
電源モジュール	2 ※交換可能
OS	Windows11 IoT Enterprise LTSC 2024
ネットワークポート	4 (10Base-T / 100Base-Tx / 1000Base-T)
シリアルポート	1 (RS-232)
USBポート	2.0 : 2 (前面) 3.1 : 4 (後面)
ディスプレイポート	VGA : 1 HDMI : 1 Display Port : 1
拡張スロット	PCI Express×16スロット : 1

◆電源仕様

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	77VA以下

◆環境仕様

使用温度範囲	0～+40℃ (非結露)
使用湿度範囲	20～85% (非結露)

◆構造

構造	19インチラックマウントタイプ JIS : 1H・EIA : 1U 兼用
外形寸法 (突起部は除く)	480.0(W)×500.0(D)×43.7(H)mm
質量	9.5kg以下

※Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。

◆使用可能ソフトウェア(主要なソフトウェア抜粋)

SPコントローラ	SPC2014
TMコントローラ	DTMC-UNT-07
SIRemuxコントローラ	SIREMUXC-01
SI/MUXコントローラ	SIMUXC-01
TS over IPコントローラ	TSIPC-01
RFスイッチコントローラ	RFSWC
エンコーダーコントローラ	ENCC-03
番組表作成ソフト	MPTC-02
EPG変換ソフト	MEDT-02
SNMPマネージャEX	MSNMP-MGR-EX
メール送信ソフト	MMT-01/MMT-EX
ステータスセンターソフト	—
FTTxマネージャ	MFTM-01
CATV監視コントローラ	MSVC-CATV
FTTH監視装置 コントローラ	SVC-FTTH

※この他にも使用可能なソフトウェアはございますので、お問い合わせください。

◆ユーティリティ

サーバー監視ツール	当社製サーバー監視ツールにより、SSD状態および電源状態を監視し、SNMPおよびメールにて通知可能
-----------	---



M116B 202505

当社製品・システム等のお問い合わせは、お近くの営業所、またはミハル通信ウェブサイトよりご相談下さい。

・カタログ中の製品仕様、デザインは予告なく変更する場合があります。
・カタログ中の製品写真は印刷のため、実際の製品の色と多少異なります。
・カタログに掲載されている製品写真・文章・イラストの無断転載はお断りします。

ミハル通信株式会社 鎌倉本社 〒247-0051 神奈川県鎌倉市岩瀬 1285
Tel.0467-44-9111 Fax.0467-44-6491