



OLT装置



GE-PON ONU

Gigabit Ethernet を光信号に変換し PDS(Passive Double Star)方式で通信を行う PON(Passive Optical Network)システムを構築するための光アクセス装置です

特長

◆システム

- IEEE802.3ah規格に準拠したGE-PONシステム機器です。上り、下り双方向の1G高速通信サービスが可能です。
- Optical Monitoring機能搭載。OLT装置、ONUの光レベルの監視が行えます。
- PON回線1心で最大64ONUまで接続可能です。
- OLT装置1台で、最大1536ONUまでサービスが可能です（PON24回線使用時）。
- 下り暗号化によるセキュリティー機能を搭載しています。
- 専用コントローラーを用いて、ONUの登録、VLAN・帯域設定、システムの状態監視が可能です。

GE-PON OLT

◆構成

サブラック	MGES4-SR-3JE
PIFユニット	MGES4-PIF-2P2W
監視ユニット	MGES4-SV
電源ユニット	MGES4-PW
ブランクパネル	MGES4-BP
ファンユニット	MGES4-FN
SFPトランシーバ	MGES-TRXS3

◆インターフェース

光伝送速度	1.25Gbps
光波長	下り：1480～1500nm 上り：1260～1360nm
許容光伝送損失	29dB
最大分歧数	64分歧／PON
PONポート	1000BASE-PX20 2回線/PIF
WANポート	100BASE-TX／1000BASE-T 2回線/PIF
保守用ポート	10BASE-T／100BASE-TX 1回線 RS232C 1回線

◆機能

保守管理機能	Telnet、SNMPエージェント機能、FTPサーバー機能、NTPクライアント機能
試験機能	ONUに対してのループバック試験
◆環境条件	
使用温度範囲	0～+40°C
使用湿度範囲	30～80%（結露なきこと）
◆その他	
電源	AC100V±10% (50/60Hz)
外形寸法(突起部は除く)	480.0(W) × 132.6(H) × 290.0(D) mm
質量	13.0kg以下

◆OLT装置

- PON2ポート、WAN2ポート構成のPIFユニットが最大12台実装可能です（最大PON24回線）。
- 3ピッチでJIS・EIAどちらの規格のラックにも実装可能です。
- 電源は2台構成で、冗長運転が可能です。
- 光インターフェースはSFPタイプを採用しており、メンテナンスが容易に行えます。

◆ONU

- ユーザーポートを2つ（LANポート、TAポート）装備しており、ともに10M/100M/1Gbpsの通信速度に対応しています。
- 据え付けは、縦置き、横置き、壁取り付けに対応しています。

GE-PON ONU

◆構成

ONU(20kmタイプ)	MGES-ONUC2
--------------	------------

◆インターフェース

光伝送速度	1.25Gbps
光波長	下り：1480～1500nm 上り：1260～1360nm
PONポート	1000BASE-PX20(20kmタイプ)
LAN	10BASE-T／100BASE-TX／1000BASE-T Auto Negotiation／固定（全二重／半二重）設定可能 Auto MDI／MDIX対応
ユーザーポート	10BASE-T／100BASE-TX／1000BASE-T Auto Negotiation／固定（全二重／半二重）設定可能 Auto MDI／MDIX対応

◆動作環境

使用温度範囲	0～+40°C
使用湿度範囲	30～80%（結露なきこと）
◆その他	
構造	縦置き、横置き、壁取り付けが可能な構造 光ファイバー余長収納構造
電源	AC100V±10% (50/60Hz)
消費電力	5W以下
外形寸法(突起部は除く)	50(W) × 137(H) × 180(D) mm
質量	0.4kg以下(本体)、0.2kg以下(ACアダプター)

・カタログ中の製品仕様、デザインは予告なく変更する場合があります。

・カタログ中の製品写真は印刷のため、実際の製品の色と多少異なります。

・カタログに掲載されている製品写真・文章・イラストの無断転載はお断りします。



M035C 202601

当社製品・システム等のお問い合わせは、お近くの営業所、
またはミハル通信ウェブサイトよりご相談下さい。

ミハル通信株式会社 鎌倉本社 〒247-0051 神奈川県鎌倉市岩瀬 1285
Tel.0467-44-9111 Fax.0467-44-6491

ミハル通信株式会社