MIHARU

MCP-A 地デジ・FM 共同受信用 チャンネルプロセッサー



UHF帯域で放送される地上デジタル放送を受信し、 指定の各入力チャンネル間のレベル調整を同一筐体にて行い、 指定の出力チャンネルに送出します

特長

- •全入力端子(FM放送用入力端子以外)に入力送電機能を設けてありますので、入力に接続された前置増幅 器等にAC30Vを送電できます。(各端子合計16VAまで)
- UHF帯域の地上デジタル放送信号を最大11波、再送信することが可能です。FM放送を伝送する場合でも、最大11波を再送信できます。
- チャンネルプロセッサー部のデジタル化により指定設定された入出力周波数の変更・追加にも対応できます。
- 可搬性の高いダイカストの採用、入出力周波数の変更対応、多種電源電圧の対応により災害時などの一時的なバックアップとしても使用できます。



ライン入力			
入力信号内容	地上デジタル放送信号		
入力周波数	470~710MHz(CH.13~52)		
最大伝送容量	11 チャンネル*1		
入力レベル	50~70dB μ V ※チャンネル間レベル偏差:10dB 以内		
送電電圧	AC30V(最大送電容量:ヘッド入力端子と合計 16VA)		
入力インピーダンス	75 Ω		
コネクター/端子数	F型/1端子		
ヘッド入力			
入力信号内容	地上デジタル放送信号		
入力周波数	470 ~ 710MHz(CH.13 ~ 52)		
最大伝送容量	11 チャンネル ^{*1}		
入力レベル	50 ~ 70dB μ V ※チャンネル間レベル偏差:10dB 以内		
送電電圧	AC30V(最大送電容量:ライン入力端子と合計16VA)		
入力インピーダンス	75 Ω		
コネクター/端子数	F型/3端子		
FM 放送用入力			
入力信号	FM 放送信号		
入力周波数帯域	76 ~ 95MHz		
標準入力レベル	60dB μ V		
入力インピーダンス	75 Ω		
コネクター/端子数	F型/1端子		
各モニター端子			
	入力モニター端子	出力モニター端子	
入出力信号	各入力端子のモニター信号	RF 出力端子のモニター信号	
周波数帯域	各入力信号と同一	出力信号と同一	
モニター端子	結合量-10dB(各入力端子に対し)	-20dB(出力端子に対し)	
インピーダンス	75 Ω	75 Ω	
コネクター/端子数	F型/各端子に対して1端子(筐体内)	F型/1端子(筐体外)	
※1 受信チャンネル以外の信号がある場合は「入力レベル」の規定範囲内でチャンネル間レベル偏差が10dB以内となるように			

RF 出力		
出力信号内容	地上デジタル放送信号	
	FM 放送信号	
	パイロット信号※オプション	
地デジ出力周波数	UHF 帯域選択時 【同一周波数/ 周波数変換パススルー方式】 470 ~ 770MHz(CH.13 ~ 62) ※上記周波数指定の11 チャンネル	
	ミッドバンド / VHF-H / スーパーハイバンド帯域選択時 【周波数変換パススルー方式】 108 ~ 300MHz(CH.C13 ~ C22、CH.4 ~ 12、CH.C23 ~ C35) ※上記周波数指定の11 チャンネル	
FM 出力周波数帯域	76~95MHz(入力周波数と同一周波数)	
パイロット信号周波 数	148MHz、246MHz、288MHz、298MHz、301.25MHz、 451.25MHz の指定周波数	
地デジ出力レベル	102dB μ V	
FM 標準出力レベル	102dB μ V	
パイロット信号レベル	112dB μ V	
送電/受電電圧	・AC30V(送電容量:6A) ・AC60V(送電容量:6A)	

出力インピーダンス 75Ω コネクター/端子数 FT型/1端子

してください。出力信号への影響がある場合はフィルターを使用して不要波をカットしてください。

電源及び環境**2			
	AC100V 運用時	AC30V、AC60V 運用時	
電源電圧	AC100V 50/60Hz	• AC30V 50/60Hz • AC60V 50/60Hz	
コネクター	・防水コネクター: NRW-203-RM ・アダプター : M18	・FT型	
使用温度範囲	-20 ~ 40°C		
使用	継続		
※2 木器に接続する無停雷雷連供給器について 以下のことをお守りご使用ください。			

- ※2 本器に接続する無停電電源供給器について、以下のことをお守りご使用ください。
 ・当社無停電電源供給器「AC30V-PS.MFPS-303A」はご使用いただけません。
 ・推奨無停電電源供給器「AC60V-PS.MFPS-60日-K-Jになります。
 ・上記以外(他社製含む)の無停電電源供給器をご使用の際は、事前に必ず本器との組み合わせによる動作確認を実施し、問題ないことをご確認ください。なお、その際は、機器の貸し出し等実施していますのでお気軽にご相談ください。

- カタログ中の製品仕様、デザインは予告なく変更する場合があります。
- カタログ中の製品写真は印刷のため、実際の製品の色と多少異なります。
- ・カタログに掲載されている製品写真・文章・イラストの無断転載はお断りします。

三/ | //.通信株式会社 鎌倉本社

〒247-0051 神奈川県鎌倉市岩瀬 1285 Tel.0467-44-9111 Fax.0467-44-6491



https://www.miharu.co.jp/

当社製品・システム等のお問い合わせは、お近くの営業 所、またはミハル通信ウェブサイトよりご相談下さい。

M107C 202405