

棟内型光ノード装置

MONW-2610



特 長

- マンションやアパートなどの集合住宅に設置する棟内型光ノード装置です。
- 当社 FTTx マネージャにより、遠隔監視・制御ができます。
- 当社従来製品よりも低い光入力レベル範囲にすることで、本格的なデジタル時代を考慮した効率的な光分配システムが構築できます。
- 筐体は当社 FTTH 用光端末器で使用している防雨構造の樹脂筐体を採用することで、屋外での使用及びドロップケーブルの引き込みが可能です。
- 光 AGC 機能を搭載しているため、現場での調整が容易です。
- 光接続スリーブ、WDM フィルタ、光アッテネータが収容可能な光ローゼットを装備しています。

主な仕様

項 目	下り信号系		上り信号系
伝送帯域	70~770MHz	1000~2602MHz	10~60MHz
伝送容量	アナログ：11波 デジタル：80波	BS/CS-IF信号：36波	デジタル：4波
下り光入力レベル	-6~-12dBm		
上り光出力レベル	-		+3dBm
下りRF出力レベル	アナログ：85dB μ V デジタル：75dB μ V	85dB μ V	-
上りRF入力レベル	-		95dB μ V
代表的な監視項目	下り光入力レベル、上り光出力レベル BS/CS-IF帯域出力：ON/OFF		
制御項目	上りゲート制御：通過/阻止/ATT6dB		
外形寸法（突起部は除く）	200.0 (W)×148.0 (H)×55.0 (D) mm		
質量	1.0kg以下		